

# Problemlösungen für den qualitätsbewußten Nassabfall-Entsorger



- Saug-Druckfahrzeuge
- Saug-Druck-Tankfahrzeuge
- Hochdruckspülfahrzeuge
- Einbauspüler
- Kombinierte Saug-Spülfahrzeuge
- Kombinierte Saug-Spülfahrzeuge mit Wasseraufbereitung
- Spezialfahrzeuge



## Tankreinigungsfahrzeug nach GGVS/ADR (CLEANMASTER)

zum Absaugen, Zwischenlagern von Heizöl und Transportieren von Heizölschlämmen der Gefahrgutklasse 3

### Fahrzeugart:

- Festaufbau auf zweiachsigem LKW-Fahrgestell mit einem Behältervolumen
- von ca. 8.500 l bei 7,49 t zul. Gesamtgewicht

### Anwendungsbereich:

- Tankreinigung
- Behälterschutz

### Ausstattungsmerkmale:

- zylindrischer Zweikammertank aus C-Stahl mit Baumusterzulassung
- Saug-Druckanlage mit Drehschieber-Vakuumpumpe (Volumenstrom bis ca. 750 cbm/h bei ca. 0,6 bar Unterdruck)
- Eigenantrieb (Fahrgestellmotor und Nebenantrieb)
- Keilriementrieb
- Druckentleerung durch Überdruck (von der Vakuumpumpe)
- absenkbare Stützfüße zur Entlastung des Fahrgestelles bei der Zwischenlagerung
- Gefahrgutausstattung nach GGVS/ADR
- Saugschlauchhaspel bis 50 m Saug- und Druckschlauch DN 50 mit hydraulischem Antrieb



Darüber hinaus bieten wir Ihnen auf Anfrage zahlreiche Ausstattungsvarianten mit standardisierten Baugruppen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zur optimalen Lösung Ihrer speziellen Entsorgungsaufgaben an. Über technische Einzelheiten unseres Tankreinigungsfahrzeuges CLEANMASTER informieren wir Sie gerne auf Anfrage.